

# カンキ棟Aシリーズ 製品比較表

品名 設置タイプ	瓦下取付型 野地棟部取付用	瓦下取付型 和形のし積み用	兼用型 片流れ・下野・野地取付用	棟下取付型 従来型	瓦下スーパーZ/SL 野地棟部取付用
品番	KSF-910/KSF-455	KSW-910/KSW-455	KY-910/KY-455	MZ-910/MS-910	KSZ-910/KSL-910
商品画像					
製品寸法(長さ)・厚み	910mm/455mm×0.4mm	910mm/455mm×0.4mm	910mm/455mm×0.4mm	910mm×0.4mm	910mm×0.4mm
材質	ZAM	ZAM	ZAM	ZAM/ステンレスSUS304	ZAM/ステンレスSUS304
910mm有効換気面積	37.76㎡(11.5坪)	37.76㎡(11.5坪)	18.93㎡(5.74坪)	43.68㎡(13.2坪)	37.76㎡(11.5坪)
455mm有効換気面積	18.88㎡(5.75坪)	18.88㎡(5.75坪)	9.46㎡(2.86坪)		
圧縮試験(最大加圧)	11.2KN	14.4KN			
主な設置屋根形状	寄棟、切妻、入母屋	寄棟、切妻、入母屋	片流れ、下野、方行	寄棟、切妻、入母屋	寄棟、切妻、入母屋
対応屋根材(陶器、セメント瓦)	○	○※1	○	○※2	○
主な設置工事	新築、葺き替え	新築、葺き替え	新築、葺き替え、既存屋根取付	新築、葺き替え	新築、葺き替え
製品箱入数(910mm)	2本	2本	4本	1本	2本
製品箱入数(455mm)	4本	4本	4本		

圧縮試験は兼用型、棟下取付型は施工時に直接荷重が掛からない為試験を行っておりません。他に防水試験、通気特性試験に於いて優れた評価を載せております。

カンキ棟Aの対応屋根材につきましては、各産地の陶器瓦、いぶし瓦、セメント瓦等の和瓦、洋瓦にご使用いただけます。

※1 のし積み5段以上の高棟にご使用下さい。

※2 のし積み以外の7寸丸、三角冠等の和瓦、洋瓦にご使用下さい。